

(3) 受入品目の具体例

(注意事項)

- ・リサイクル可能な金属は受入していません。
- ・最終処分場の延命化のため、リサイクル、焼却等による減容化も検討してください。
- ・受入できる品目であっても受入基準を満たさないものは受入できません。手引きP3で確認してください。
- ・「石綿含有の可能性」の○、△は目安です。記載に関わらず届出者(排出者)が責任をもって調べていただくようお願いします。

索引	品 名	安定型 管理型	産業廃棄物の種類	石綿含有 の可能性	備 考
あ	アスファルトコンクリート	安定型	がれき類		リサイクルできないものに限ります。
	アスファルトルーフィング	安定型	廃プラスチック類	△	板紙(「紙くず」)を用いているものなど、手引P2の「(3)埋立処分できる産業廃棄物の種類」以外のものが含まれている場合は受入できません。
	アスファルトジュート	—	受入できません		麻布(「繊維くず」)が含まれているため受入できません。
	洗い出し平板	安定型	がれき類		
い	イオン交換樹脂	—	性状により判断		「汚泥」または「廃プラスチック類」として受入できません。汚染が懸念される樹脂は「汚泥」として扱います。汚泥は事前承認が必要です。手引P18を参照してください。
	インターロッキングブロック	安定型	がれき類		リサイクルできないものに限ります。
う	ウレタン	安定型	廃プラスチック類		
え	ALC板	—	受入できません		水に浮くため受入できません。
	FFU(軽量耐食構造材)合成木材	—	受入できません		水に浮くため受入できません。
	FRP(繊維強化プラスチック)	安定型	廃プラスチック類		
	塩化ビニル管(塩ビ管、VP管、VU管、HIVP管)	安定型	廃プラスチック類		縦割り等を行い、中空でない状態でのみ搬入できます。
	塩化ビニルシート	安定型	廃プラスチック類	△	
お	大谷(おおや)石	安定型	がれき類		
	押出成形セメント板	安定型	がれき類	△	
か	貝殻	—	受入できません		手引P2の「(3)埋立処分できる産業廃棄物の種類」以外のものは受入できません。
	碓子(ガイシ)	安定型	がれき類		製造過程等に出じる破片等は「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」です。
	改良土	安定型	がれき類		固化されがれき状となり、土として利用できないものに限ります。
	化繊カーテン	安定型	廃プラスチック類		水に浮かないものに限ります。
	ガラス	安定型	ガラス・コンクリート・陶磁器くず		
	ガラス繊維強化コンクリート(GRC)	安定型	がれき類		
	カラーベスト	安定型	がれき類	△	
	ガルバリウム鋼板	—	受入できません		リサイクルできるものは受入できません。
	岩綿吸音板	安定型	がれき類	△	石膏ボードと接着され剥がせないものは「石膏ボード(管理型)」として申請してください。
き	キャストブル耐火材	安定型	がれき類		

索引	品 名	安定型 管理型	産業廃棄物の種類	石綿含有 の可能性	備 考
く	草、木	—	受入できません		手引P2の「(3)埋立処分できる産業廃棄物の種類」以外のものは受入できません。
	グラスウール	安定型	ガラス・コンクリート・陶磁器くず		水に浮かないものに限りします。
	グレーチング	—	受入できません		リサイクルできるものは受入できません。
け	蛍光灯	—	受入できません		水銀が使われているので処理が可能な中間処理業者に処分を依頼してください。
	ケイ酸カルシウム板(ケイカル板)	安定型	がれき類	△	「安定型(石綿含有を除く)」で申請される場合は石綿を含有していないことの証明書を添付してください。
	景石	安定型	がれき類		
	軽量ブロック	安定型	がれき類		リサイクルできないものに限りします。
	建設汚泥	管理型	汚泥(建設汚泥)		事前承認が必要です。手引P18を参照してください。
	間知(けんち)石	安定型	がれき類		
こ	コーキング	安定型	廃プラスチック類		水に浮かないものに限りします。
	コールドタールエナメル塗装	—	性状により判断		廃プラで搬入する場合は有害物質を含有していないことの証明書を添付してください。汚泥は事前承認が必要です。手引P18を参照してください。
	コロニアル	安定型	がれき類	△	
	コンクリート	安定型	がれき類	△	リサイクルできないものに限りします。製造過程等で出じる破片等は「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」です。石綿含有塗材がついているものは「安定型(石綿含有)」で申請してください。
	コンクリート固化物	—	受入できません		中身が判別できないため受入できません。
	コンクリートの粉塵	管理型	その他汚泥	△	塗料由来等の石綿を含有しているものは受入できません。
	コンクリート平板	安定型	がれき類		リサイクルできないものに限りします。
さ	サイディング	安定型	がれき類	△	木材などの手引P2の「(3)埋立処分できる産業廃棄物の種類」以外のものが含まれている場合は受入できません。
	残土	—	受入できません		廃棄物でないため受入できません。
	サンドブラスト廃砂	—	性状により判断		廃砂そのものは「鉱さい」ですが、塗料くずを一定量含むものは「汚泥」として受入できます。鉱さい、汚泥は事前承認が必要です。手引P18を参照してください。
し	ジオベスト土舗装	安定型	がれき類		固化されがれき状となり、土として利用できないものに限りします。
	磁器タイル	安定型	ガラス・コンクリート・陶磁器くず		タイルにコンクリートやモルタルが付着し取れない場合は、届出には「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」と「がれき類」両方を記載し、それぞれの厚さで按分した重量を記載してください。
	自然石	安定型	がれき類		
	樹脂系カラー舗装	安定型	廃プラスチック類		水に浮かないものに限りします。
	樹脂モルタル	安定型	がれき類		

索引	品 名	安定型 管理型	産業廃棄物の種類	石綿含有 の可能性	備 考
	ジプトーン(化粧石膏 ボード)	管理型	その他管理型(石膏 ボード)		
	小舗(しょうほ)石(ピンコ ロ)	安定型	がれき類		
	シール材、シーリング材 (プラスチック製)	安定型	廃プラスチック類		水に浮かないものに限ります。
	砂利	—	性状により判断		土や草が混じっているもの、骨材としてリサイクル できるものは受入できません。 そうでない場合「がれき類」として受入できます。
	浚渫土砂	—	受入できません		廃棄物ではないため受入できません。
	人工宝石(サファイアな ど)	安定型	ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず		
す	スタイロフォーム	—	受入できません		断熱・防水材、密度1/30程度(極めて軽い)のものは水に浮くため受入できません。
	スチールショットブラスト	—	性状により判断		スチールショットブラストそのものは「金属くず」ですが、 塗料くずを一定量含むものは「汚泥」として受入できま す。鉱さい、汚泥は事前承認が必要です。手引P18を参 照してください。
	スチール手摺	—	受入できません		リサイクルできるものは受入できません。
	砂	—	受入できません		廃棄物ではないため受入できません。
	スラグ(鉱さい)	管理型	鉱さい		事前承認が必要です。手引P18を参照してくださ い。
	スラグせっこう板	安定型	がれき類	△	
	スレート(波板・ボード)	安定型	がれき類	△	「安定型(石綿含有を除く)」で申請される場合は石 綿を含有していないことの証明書を添付してくださ い。
せ	石綿セメント板	安定型	がれき類	○	
	石膏ボード	管理型	その他管理型(石膏 ボード)	△	「安定型(石綿含有を除く)」で申請される場合は石 綿を含有していないことの証明書を添付してくださ い。
	ゼットパイプ(硬化瀝青 管)	—	受入できません		心材に「紙くず」が含まれているため受入できませ ん。
	セラミック舗装	安定型	がれき類		
そ	ソイルセメント	安定型	がれき類		
	ソーラトン(ロックウール 化粧吸音板)	安定型	がれき類	△	
た	耐火レンガ	安定型	がれき類		焼却灰等の付着がないものに限ります。
	耐火被覆板	安定型	がれき類	△	
	耐火二層管(とみじ管)	安定型	廃プラスチック	△	モルタルが付着し取れない場合は、届出には「廃 プラスチック」と「がれき」両方を記載し、それぞ れの厚さで按分した重量を記載してください。
	タイル	安定型	ガラス・コンクリート・ 陶磁器くず		タイルにコンクリートやモルタルが付着し取れない 場合は、届出には「ガラス・コンクリート・陶磁器く ず」と「がれき類」両方を記載し、それぞれの厚さで 按分した重量を記載してください。自然石のタイル の場合は「がれき類」です。
	タイルカーペット	安定型	廃プラスチック類		
	ダスト舗装	—	性状により判断		固化していれば「がれき類」として受入できます。
	脱色アスファルト	安定型	がれき類		リサイクルできないものに限ります。
	玉石	安定型	がれき類		

索引	品 名	安定型 管理型	産業廃棄物の種類	石綿含有 の可能性	備 考
つ	土系舗装材(ソイル舗装)	安定型	がれき類		固化されがれき状となり、土として利用できないものに限ります。例)真砂土舗装等
て	手洗い器	安定型	ガラス・コンクリート・陶磁器くず		
	鉄平(てっぺい)石	安定型	がれき類		
	テニスコートの表層ゴム	安定型	廃プラスチック類	△	コンクリートが付着し取れない場合は、届出には「廃プラスチック類」と「がれき類」両方を記載し、それぞれの厚さで按分した重量を記載してください。
	テラゾーブロック	安定型	がれき類		
	電線	—	受入できません		リサイクルできるものは受入できません。
	点字ブロック	安定型	がれき類		合成ゴム製の場合は「廃プラスチック類」です。
と	陶管	安定型	ガラス・コンクリート・陶磁器くず		中空でない状態でのみ搬入できます。
	トムレックス	—	受入できません	○	特別管理産業廃棄物の廃石綿等に該当するため搬入できません。
	塗料(石綿含有塗材)	—	受入できません	○	塗料だけを剥がしたものは飛散性が生じるため受入していません。
	土丹(どたん)岩	安定型	がれき類		がれき状のものに限ります。
	ドリゾール補強版	安定型	がれき類		木材が混合されているタイプのものは受入できません。
は	灰(燃料に使った木材の灰など)	管理型	燃え殻		事前承認が必要です。手引P18を参照してください。燃え残った「木くず」は受入できません。
	ばいじん	管理型	ばいじん		事前承認が必要です。手引P18を参照してください。
	廃タイヤ	安定型	廃プラスチック類		リサイクルできないものに限ります。また、中空でない状態にして搬入してください。
	パッキン(ゴム製、プラスチック製)	安定型	廃プラスチック類		水に浮かないものに限ります。ガラス繊維製のものは「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」です。
	パッキン(石綿入り)	—	性状により判断	○	配管からパッキンを外せない場合は、受入基準(中空の状態でないもの)を満たさないため受入できません。パッキンだけを剥がしたものについては、原型を保っておらず飛散性が生じる場合受入できません。
	パーライトボード	安定型	がれき類	△	
ひ	砒素含有石膏ボード	—	受入できません		砒素の溶出、基準超過の可能性が高いため受入していません。
	Pタイル(プラスチックタイル、ビニル床タイル)	安定型	廃プラスチック類	△	「安定型(石綿含有を除く)」で申請される場合は石綿を含有していないことの証明書を添付してください。
	ヒューム管	安定型	がれき類		鉄筋コンクリート(鉄部分は別)
ふ	プラスターボード	管理型	その他管理型(石膏ボード)	△	
	プラウウッド(擬木)	安定型	廃プラスチック類		木材が混合されているタイプのものは受入できません。
	フレキシブルボード(フレキ)	安定型	がれき類	△	「安定型(石綿含有を除く)」で申請される場合は石綿を含有していないことの証明書を添付してください。石膏ボードと接着され剥がせないものは「石膏ボード(管理型)」として申請してください。

索引	品 名	安定型 管理型	産業廃棄物の種類	石綿含有 の可能性	備 考
へ	平板ブロック	安定型	がれき類		リサイクルできないものに限りです。
	ヘキサロック	安定型	がれき類		金属とアスファルトの分離が難しいものに限り受入しています。受入基準(30cm以内等)を遵守してください。
	便器	安定型	ガラス・コンクリート・陶磁器くず		
ほ	防球ネット	安定型	廃プラスチック類		水に浮かないものに限りです。
	防水シート	安定型	廃プラスチック類		水に浮かないものに限りです。 芯材に綿(「繊維くず」)が使われているなど、手引P2の「(3)埋立処分できる産業廃棄物の種類」以外のものが含まれている場合は受入できません。
	保温材(石綿含有)	—	受入できません	○	特別管理産業廃棄物の廃石綿等に該当するため搬入できません。
	墓石(ぼせき)	安定型	がれき類		製造過程等で破片等は「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」です。
	ポリエチレン管(PEP)	—	受入できません		水に浮くものは受入できません。
	ポリカーボネート	安定型	廃プラスチック類		
ま	真砂土舗装	安定型	がれき類		固化されがれき状となり、土として利用できないものに限りです。
み	御影石	安定型	がれき類		
め	メッキ汚泥	管理型	汚泥(メッキ汚泥)		事前承認が必要です。手引P18を参照してください。
も	木片セメント板	—	受入できません		手引P2の「(3)埋立処分できる産業廃棄物の種類」以外のもの(「木くず」)が含まれている場合は受入できません。
	木毛板(集積材)	—	受入できません		手引P2の「(3)埋立処分できる産業廃棄物の種類」以外のもの(「木くず」)が含まれている場合は受入できません。
	モルタル	安定型	がれき類		
ら	ライニング材	安定型	廃プラスチック類		水に浮かないものに限りです。
り	リシン吹き付け	—	受入できません	○	特別管理産業廃棄物の廃石綿等に該当するため受入できません。
れ	レジンコンクリート	安定型	がれき類		リサイクルできないものに限りです。
	レンガ	安定型	がれき類		
ろ	ロックウール	安定型	がれき類	△	
	ロックウール保温板	安定型	がれき類	△	石綿を含む保温材は特別管理産業廃棄物の廃石綿等に該当するため搬入できません。石綿を含まない保温材は石綿を含有していないことの証明書を添付できれば、「安定型(石綿含有を除く)」で搬入できます。
	ロックウール化粧吸音板	安定型	がれき類	△	
わ	割栗(わりぐり)石	安定型	がれき類		