

【別紙】 記入例

まちの不燃化推進事業 耐火性能チェックリスト 準耐火(イ-2) 告				各黄色色のセルは入力必須部分です(使用時)		
第1	間仕切壁 (BP) (NP)	両側	耐力壁	<input type="checkbox"/> PB 厚15(強化含む)	<input checked="" type="checkbox"/> 大臣認定構造: 強化PB 厚12.5 認定番号: QF045BP-****	
		非耐力壁	<input type="checkbox"/> PB 厚15(強化含む)	<input checked="" type="checkbox"/> 大臣認定構造: 強化PB 厚12.5 認定番号: QF045NP-****		
	①使用する部分をチェックしてください		<input type="checkbox"/> 大臣認定構造: サイディング 厚** 認定番号: QF045BE-****	<input type="checkbox"/> 大臣認定構造: 認定番号: QF045BE-		
	外壁 (BE) (NE)	屋外側	45分	<input type="checkbox"/> モルタル+タイル 厚 計25以上(モルタル 厚**+タイル 厚**)	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外側耐力壁に同じ 認定番号: QF045NE-	
屋内側		耐力壁	<input type="checkbox"/> PB 厚15	<input checked="" type="checkbox"/> 大臣認定構造: 強化PB 厚12.5 認定番号: 屋外側 耐力壁に同じ		
第2	柱 (CN)	45分	<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	<input checked="" type="checkbox"/> 認定番号: QF045CN-		
第3	床 (FL)	表側	45分	<input type="checkbox"/> 木材 厚30以上(構造用合板 厚24+フローリング 厚12)	<input checked="" type="checkbox"/> 構造用合板 厚12+PB 厚9.5	
		直下の天井	<input type="checkbox"/> 畳(ポリスチレンフォーム畳床を除く)	<input checked="" type="checkbox"/> 大臣認定構造: 認定番号: QF045FL-		
第4	はり (BM)	45分	<input type="checkbox"/> 強化PB 厚15	<input checked="" type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5+ロックウール(かさ比重0.024)厚50又はグラスウール(かさ比重0.024)厚50 認定番号: QF045BM-		
第5	屋根 パルコニー (RF)	屋外側 (NM)	30分	<input type="checkbox"/> 瓦	<input checked="" type="checkbox"/> 大臣認定 材: コロニアル 認定番号: NM-****	
		直下天井	<input type="checkbox"/> 大臣認定構造:	<input checked="" type="checkbox"/> 認定番号: QF030RF-		
	軒裏 (RS)	45分	<input type="checkbox"/> 大臣認定構造: ケイカル板 厚**	<input checked="" type="checkbox"/> 認定番号: QF045RS-****		
第6	階段 (ST)	厚60以上	段板	表面	<input type="checkbox"/> 段板、段板を支える桁 厚60以上	
			桁	裏面 (屋内側)	<input checked="" type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5	
		厚35以上	桁	裏面 (屋外側)	<input type="checkbox"/> PB 厚12.5	<input checked="" type="checkbox"/> 間仕切壁 耐力壁に同じ 認定番号: QF030ST-
			段板	裏面	<input type="checkbox"/> 大臣認定構造: 認定番号: QF030ST-	
厚35未満	段板	裏面	<input checked="" type="checkbox"/> 外壁 耐力壁に同じ	<input type="checkbox"/> 大臣認定構造: 認定番号: QF030ST-		
	桁	裏面 (屋内側)	<input type="checkbox"/> 強化PB 厚15	<input checked="" type="checkbox"/> 強化PB 厚12.5+ロックウール(かさ比重0.024)厚50又はグラスウール(かさ比重0.024)厚50 認定番号: QF030ST-		
このリストの他に別途構造詳細図の添付が必要です				<input type="checkbox"/> PB 厚15(強化含む)	<input checked="" type="checkbox"/> 間仕切壁 耐力壁に同じ 認定番号: QF030ST-	
特記事項	<input checked="" type="checkbox"/> 防火被覆材の目地部分及び取合い部分は、その裏面に当て木を設ける <input checked="" type="checkbox"/> 外壁の開口部に設ける建具は、遮炎性能を有する防火設備とする <input checked="" type="checkbox"/> 防火被覆を施した壁、床又は天井に設ける開口は、防火上支障のない施工とする			このチェックリストを2回提出します。 確認済書等と共に報告するとき (設計にチェックを入れる) 完了報告時 (施工にチェックを入れる)		
※この耐火性能チェックリストの他に構造詳細図の添付が必要です						

建築物不燃化推進事業補助 (H - - 号) で申請した建築物について、上記の内容で (設計 施工) されていることを確認しました。

平成 年 月 日 ○級建築士(大臣・○○県知事) 第 号 ○○ ○○ 印

記入日 設計士の氏名等を記載 設計士の印

横浜市の管理番号